

Let op: Fulcotheater beschikt over een Theatercafé, waar het bezoekende gezelschap en technici makkelijk én lekker kunnen eten.
Even melden en de kok gaat graag voor u aan de slag!

Transport en toegankelijkheid	Trailer inrit: Benschopperweg, direct achter stadhuis Laad/losperron - opening 2,40 x 2,60 m Dockshelter met leveler en luchtsluis NOB luik naast transportdeur Parkeerplaats voor 7 personen auto's (ontheffing nodig) Vrachtwagen/oplegger kan voor laad/los blijven staan; er is plaats voor max. 1 vrachtwagen/oplegger.
Toneel	Opening 16 m breed. 6,90 m hoog Maximale trekhoogte 13,20 m Geen manteaux maar 3 PC in frame, vast opgehangen Diepte tussen portaal en achterwand 10,40 m Voortoneel 0,70 meter Geen omloopmogelijkheden buiten het toneel Diepte bij gebruik horizontodoek 10 meter Fond (trek 26 op rail) en horizontodoek (trek 27) hangen vast aan de trek
Afstopping	4 x friezen, 4 x poten kritisch dekkend. Links & rechts zij-zwart
Zijtoneel	Uitsluitend op rechts 6 meter hoog 4 meter breed
Toneeltoren	Voorzien van 27 elektrische programmeerbare trekken Maximale belasting per trek 300 kg. Puntbelasting tussen ophangpunten 150 kg. Links en rechts elektrische zijtrekken, 150 kg Hoogte toneeltoren 14 m. Trekhoogte 13,50 m. Sluier trek (met center cluster) maximale belasting 500 kg Portaalbrug vast op 6,90 m. Licht-rekken L & R (Manteaux) vast op 16 meter Links en rechts een vaste zijbrug, hoogte 6,90 meter
Stroomvoorziening	Links 125A & 63A op de achtermuur toneel Rechts 32A audio spanning Links en rechts op zijtoneel 16A vrije groep
Lichtcomputer	GrandMa Light
Zaalbrug	2 x Strand Alto PC MK 2 2000 watt met barndoor 8 x Robert Juliat PC, 2000 watt met barndoor 4 x Strand Cantata PC 1000 watt met barndoor 6 x ETC source four zoomprofiel 15/30 750 watt 4 x ETC source four zoomprofiel 25/50 750 watt
Portaalbrug	12 x Strand Cantata PC 1000 watt 6 x ETC source four zoomprofiel 25/50 750 watt
Zijbruggen	4 x ETC source four zoomprofiel 15/30 750 watt - Links en rechts
Manteaux (lichttrekken)	3 x PC 1000 watt met barndoor links en rechts.
Toneelaansluitingen	Links 16 en rechts 26 vloeraansluitingen 2000 watt. Links 1 en rechts 4 vloeraansluiting 5000 watt
Horizonverlichting	4 bakken met 4 x 1000 watt halogeen
Kleurfilters	Lee 101 t/m 206
Los licht	12 x Strand Cantata F 1000 watt met barndoor 4 x Strand PC 1000 watt. 6 x PC 1000 watt 20 x Par64 1000 watt Medium 8 x Par64 1000 watt very narrow 12 x Strand Coolbeam zoomprofiel 575 watt 4 x SIXbar Par64, 1000 watt medium (8 kringen) 1 x Aircraftset 2000 watt 4 x Sunstrip, 20 lamp per strip, 700 watt 4 x VloerPar64 1000 watt 6 x Pinspot

Volgspot	1 x Robert Julliat Super-Korrigan 1200 watt in regiecabine
Lichtplan	Zie bijlage
Overig	Rookmachine safex Nebelgerat fog generator F 2010 Hazer martin Magnum JEM, DMX Hazer Smoke Factory Tour Hazer II Genie, max. werklast 160 kg
Geluid	Meyer Sound UPA-1P Links, Rechts Meyer Sound UPJ-1P Delay Links, Rechts, Center Meyer Sound MM-4 frontfill Meyer Sound UPM sidefill L+R Meyer Sound HP-500 sub. 2 gevlogen in sluiertrek Meyer Sound Mina line-array (5 st.) CC, gevlogen in sluiertrek Renkus Heinz Sub 2x BPS15-1 onder podium Processing Meyer Sound Galileo 616
Monitoring	8x Yamaha DRX10 (actief) 2x DB L160 hotspot actief
Regie	DiGiCo SD8, 48 in en 8 uit stagerek Allen & Heath GL3300 Allen & Heath PA 12 Regie : XTA 2x31 band EQ, CD en MD speler, TC M2000
Microfoons	4 x AKG CK 93 2 x AKG CK 91 3 x SHURE SM57 6 x SHURE SM58 3 x SHURE Beta58a 3 x PCM Crown 1 x AKG D112 2 x Neumann KM184 2 x SE Electronics X1R ribbon mic 1 x Audix drumkit 2 x Shure ULXD Handheld (58 Beta) (zenders tegen meerprijs) 2 x Shure ULXD Beltpack (DPA d: fine) (zenders tegen meerprijs) 5 x actieve D/I, 3 x passief D/I
Regieplaats in zaal	Hartingspin 24/4/4, intercom en DMX, UTP, VGA en BNC.
Steekvelden	Rechts voortoneel SD8 stagerek Rechts voortoneel 24 kanalen, 16 returns Links voortoneel 24 kanalen input parallel met rechts 1 x losse Snake XLR 16 kanalen 30 meter 2 x losse Snake CLR 8 kanalen 15 meter
Intercom	ASL met 5 losse posten.
Vleugel	Yamaha C7, zwart
Praktikabels	10 stuks (60/40/20)
Muziekstandaards/lessenaars	geen
Katheder	1

Beamers, projectieschermen, laptops en podiumdelen beschikbaar, vraag naar de huurprijs

Overige info theaterzaal

Capaciteit	356 stoelen
Rolstoelplaatsen	2 (3) bereikbaar met lift vanuit Theatercafé
Regiecabine	Achter bovenin de zaal, afgesloten door middel van glas
Dovenlus	Aanwezig
Kleedkamers	2 x Voorzien van zaalafluistering Omroep vanaf toneel mogelijk
Brandweer-voorschriften	Open vuur en roken op toneel is verboden. Vuurwerk, pyrotechnics, confetti, serpentine etc. is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring brandweer, c.q. Fulcotheater. Alle decormaterialen en rekwisieten dienen brandvrij te zijn
Standaard werktijden techniek	10.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 17.30 uur 19.30 tot 24.00 uur Afwijkende werktijden in overleg
Standaard aanvangstijd	20.30 uur